

8 1 ジョイントを合わせて脚を組みます。2 ひざパーツを前面にします。3 つま先パーツを収納します。

ジョイントを合わせます。

9 こしパーツのジョイントを外し、脚を後ろに持ち上げます。

ジョイントを外します。

こしパーツ

10 こしパーツをジョイントにはめ、脚を元の位置にします。

ジョイントを合わせます。

11 ひざから下を持ち上げます。

12 脚を下げ、ジョイントを合わせます。

ジョイントを合わせます。

13 バトランプフュースター(AMS16マグナム・誘導用ライトサーベルを装着済み)を取り付けます。

カーフォーム完成

※ウォーカービークルフォームに装着場合はこの手順で装着してください。

別売りのソニックジェットとシンクロ合体させよう!

サイクロンインターセプター

ソニックジェット (別売り)

※詳しくはソニックジェットの取扱説明書をご覧ください。

本商品での注意とお断り ■可動部や隙間に指を挟まないよう注意してください。
※思わぬ怪我の恐れがあります。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品にたいし研究・改善を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの容積やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製造につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お欠きの点がございますら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などは「お客様相談室」までお問い合わせください。

0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日も除く)

タカラトミーサポート 検索
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしみタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp> © TOMY/ドライブヘッド・TBS

サイクロンインターセプター
取扱説明書
対象年齢3才以上

セット内容以外は別売りです。

ドライブヘッド01 MKII サイクロンインターセプター
CYCLONE INTERCEPTOR

※パッケージの写真の光や軌跡はイメージです。 ※写真と商品は多少異なります。

この度は、タカラトミー「ドライブヘッド01 MKII サイクロンインターセプター」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●変形部分や関節など可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
●乗り前ではありません。事故のもとになりますので商品の上には乗らないでください。
●ぶついたり、ぶらまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
●プラスチック袋を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。
○ご使用前に、取扱説明書(本誌)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
○商品を持ち運ぶ際は、取っ付けた部品などを落とす、漏れをしっかりとってください。
○製品の上で、各体や変形動作を行うときは必ず、彩色部やラベルの剥がれを防ぐことが重要です。予めご了承ください。

セット内容	●ボディ(カラー)×1 ●サイクロンパイパー×1 ●AMS16マグナム×1 ●誘導用ライトサーベル×1	●左腕×1 ●右腕×1 ●左脚×1 ●右脚×1	●バトランプフュースター×1 ●ドライブバジ×1 ●ラベル×1 ●取扱説明書(本誌)×1	ドライブバジは「ドライブヘッド01」(別売り)の商品と遊ぶことができます。
--------------	--	----------------------------------	---	---------------------------------------

TAKARA TOMY

サイクロンインターセプターの組み立て方

ボディの整形の仕方

こしパーツを下げ、ジョイントを合わせます。

ももパーツを下げます。

ボディバンパー・脚の取り付け方

脚の取り付け方

ジョイントを前に動かします。

ボディバンパーを取り付けます。

ボディバンパー

バトランプ部分を押しながら左右の脚を差し込みます。

右腕

左腕

右脚

左脚

つま先パーツ

左右のつま先パーツを出します。

サイクロンパイパーの取り付け方

前の出し方

サイクロンパイパーの後ろにあるフックをフック穴に入れます。

サイクロンパイパーをジョイントに差し込みます。

サイクロンパイパー

フック

フック穴

ジョイント

バトランプ

サイクロンインターセプター完成

※腕・脚が動かせなくなった場合は取り付け方を参考にやり直してください。

ラベルの貼り方

ラベルは袋やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。※()内の番号は反対側に貼ります。

装備の取り付け方

AMS16マグナムと誘導用ライトサーベルをバトランプフュースターに取り付け、真中に取り付けます。

誘導用ライトサーベルが外れた時は下面のように取り付けてください。

ウォーカービークルフォーム

各装備を手で持たせる事ができます。

各関節が動かせます。自由にポーズを決めよう!

ウォーカービークルフォームからカーフォームへの変形の仕方

1 AMS16マグナムと誘導用ライトサーベルをバトランプフュースターごと取り外します。

2 脚を収納します

3 左腕を曲げ、ジョイントを合わせます。

4 手を収納します。

5 ひざから下を回します。

6 腕をたため、ジョイントを合わせます。

7 右腕も両腕に変形します。

前面へ続く